

LM-81LM 掌上照度計

- 極為輕巧細緻的外觀設計，允許單手操作。
- 量測範圍：0~20,000Lux(照度)。
0~2,000Ft-cd(呎燭光)
- 精確度 ±5%。
- 自動換檔功能。
- 感光器光譜反應符合C.I.E規範。
- 讀值鎖定及紀錄測量中之最大/最小值。
- Size:156×60×33mm



震動計

- 量測範圍：速度(VEL)0.5~199.9mm/s。
加速度(ACC)0.5~199.9m/s²。
- 頻率範圍：10Hz~1KHz。
- 精確度 ±5%。
- RS-232/USB連接界面(選購軟體)。
- 讀值鎖定及紀錄測量中之最大/最小值。
- Size:180×72×32 mm



針盤推拉力計 電子推拉力計



型號	最大測試範圍	最小刻度
FS-1K	0-1kgf	10gf
FS-2K	0-2kgf	20gf
FS-3K	0-3kgf	25gf
FS-5K	0-5kgf	50gf
FB-10K	0-10kgf	100gf
FB-20K	0-20kgf	200gf
FB-30K	0-30kgf	250gf
FB-40K	0-40kgf	400gf
FB-50K	0-50kgf	500gf

磁性V型台



花崗岩直尺



規格：400.630.1000.1600.2000mm

直角度測定儀



長寬(mm)	行程(mm)	測量面對基準面(μm)
850 X280	500	±

溫濕度計 HL-102

- 溫度範圍：室內0~50.0°C ±1°C。
室外-50.0~70.0°C。
- 濕度範圍：15~95%(R.H) ±5%。
- 攝氏/華氏單位選擇切換。
- 室外溫度測量，附3米長測溫線。
- 桌立/壁掛兩用。
- 可紀錄最大及最小之溫/濕度值。
- 自動顯示環境狀況乾燥/舒適/潮濕符號顯示。
- Size:108×101×24mm



砝碼



經濟型天平



機型	AJ-220E	AJ-320E	AJ-420E	AJ-620E
	AJH-200CE	AJH-320CE	AJH-420CE	AJH-620CE
秤量(g)	220G	320G	420G	620G
感量(g)	0.001G			
秤盤尺寸(mm)	φ 118			
外觀尺寸(mm)	235×182×165 (附防風罩)			