

# 棘輪型扭力扳手

## QLK型



型號		調整範圍		最小讀值		四角頭	全長mm
公制	牛頓	公制	牛頓	公制	牛頓		
30QLK	N30QLK	10-30kgf.cm	10-300cN.m	0.5kgf.cm	5cN.m	6.35(1/4")	186
60QLK	N60QLK	20-60kgf.cm	2-6N.m	1kgf.cm	0.1N.m		
120QLK	N120QLK	40-120kgf.cm	4-12N.m	2kgf.cm	0.2N.m		
230QLK	N230QLK	70-230kgf.cm	7-23N.m	2kgf.cm	0.2N.m	9.35(3/8")	231.5
450QLK	N450QLK	100-450kgf.cm	10-45N.m	5kgf.cm	0.5N.m		253.5
900QLK	N900QLK	200-900kgf.cm	20-90N.m	10kgf.cm	1N.m	12.7(1/2")	352
1000QLK	N1000QLK	200-1000kgf.cm	20-100N.m	10kgf.cm	1N.m		392
1400QLK	N1400QLK	400-1400kgf.cm	40-140N.m	10kgf.cm	1N.m		478
1800QLK	N1800QLK	400-1800kgf.cm	40-180N.m	20kgf.cm	2N.m		
2000QLK	N2000QLK	400-2000kgf.cm	40-200N.m	20kgf.cm	2N.m		
2800QLK	N2800QLK	4-28kgf.m	40-280N.m	0.2kgf.m	2N.m	19.05(3/4")	685
4200QLK	N4200QLK	6-42kgf.m	60-420N.m	0.3kgf.m	3N.m		995
5600QLK	N5600QLK	8-56kgf.m	80-560N.m	0.3kgf.m	3N.m		1195
7000QLK	N7000QLK	10-70kgf.m	100-700N.m	0.5kgf.m	5N.m		1315
8500QLK	N8500QLK	10-85kgf.m	100-850N.m	0.5kgf.m	5N.m	25.4(1")	1388
10000QLK	N10000QLK	10-100kgf.m	100-1000N.m	0.5kgf.m	5N.m		1538
14000QLK	N14000QLK	20-140kgf.m	200-1400N.m	1kgf.m	10N.m		1844

# 針盤式扭力扳手

## TOK型



型號		調整範圍		最小讀值		四角頭	全長mm	
公制	牛頓	公制	牛頓	公制	牛頓			
60TOK	N60TOK	6~60kgf.cm	0.6-6N.m	1kgf.cm	0.1N.m	6.35(1/4")	222	
120TOK	N120TOK	10-120	1-12	2	0.2			
300TOK	N300TOK	25-300	5-30	5	0.5			
700TOK	N700TOK	50-700	10-70	10	1	9.53(3/8")	315	
1400TOK	N1400TOK	2-14kgf.m	20-140	20	2			
2000TOK	N2000TOK	2-20	20-200	20	2	12.7(1/2")	469	
2800TOK	N2800TOK	3-28	30-280	50	5			680
4000TOK	N4000TOK	4-40	40-400	100	10			900
5500TOK	N5500TOK	5-55	50-550	100	10	19.05(3/4")	1100	
7000TOK	N7000TOK	7-70	70-700	100	10			1270
8500TOK	N8500TOK	10-85	100-850	100	10	25.4(1")	1400	
10000TOK	N10000TOK	10-100	100-1000	200	20			1560
14000TOK	N14000TOK	20-140	200-1400	200	20			1600